

## CHECK LIST D 19 F-JAQT // ACCD19 V1.0

### VISITE PREVOL

Clé	OFF
Fermeture bouchon du réservoir	Vérifié
Purges ( 2 )	Effectuées
Statiques	Vérifiées
Profondeur, direction et tab	Vérifiés
Aile droite ( volets - aileron - saumon - pitot - train )	Vérifiés
Fixation capot, pot d'échappement et train avant	Vérifiés
Hélice, cône	Vérifiés
Propreté de la verrière	Vérifiée
Aile gauche ( volets - aileron - saumon - train )	Vérifiés

### MISE EN ROUTE

Freins	Serrés
Volets	0°
Ceintures	Attachées
Contact Général	ON
<b>Verrière fermée</b>	<b>Verrouillée</b>
Autonomie suffisante	Vérifiée
Pompe ON	5 "
Sécurité	Vérifiée
Moteur froid "Gaz tout réduit starter " Démareur	ON
Moteur chaud "Gaz 5 mm sans starter " Démareur	ON
Régime	1600T/mn
Pression d'huile	Vérifiée
Radio ON	Réglée
EFIS ON	Réglé

### AVANT DÉCOLLAGE

Instruments (T eau et T huile Pression huile)	Vérifiés
Régime	3000 t/mn
Allumeurs	Sélectionnée

## CHECK LIST D 19 F-JAQT // ACCD19 V1.0

Réchauffe boite à air	Vérifié
Ralenti vérifier puis	1600 T/mn
Commandes de vol	Vérifiés
Altimètre	Réglé
Pompe électrique	ON

### DECOLLAGE CROISIERE ATT.

Décollage ( puissance max )	90 Km/h
Montée 4500T/mn pompe OFF	120 Km/h
Croisière	4200 T/mn
Croisière rapide	4600 T/mn
Atterrissage, pompe ON	120 Km/h

### ARRÊT MOTEUR

Freins	Serrés
Horamètre	Relevé
Puissance	Ralenti
Allumeurs	OFF
Si pas d'arrêt tirer le starter, pour le (noyer)	
Volets	Sortis
Radio	OFF
Contact Général	OFF

### QUELQUES DONNEES

Vent traversier max	15 Kts
Consommation à 4200t/mn	15 litres / h
Réservoir	65 litres max
Masse a vide	271 Kg
Masse max	500 Kg
Vitesse de plané	110 Km/h